

Rost-Stopp Epoxid Rostumwandler



2in1 – Umwandlung & Grundierung in einem Schritt



Eigenschaften

- Leistungsfähiger Rostumwandler
- Neutralisiert aktiv Korrosion
- Trocken in nur 20 Minuten
- Langfristig rostfrei (500 h Salzsprüh-Test)
- Epoxidharz-Bindematrix – versiegelt dauerhaft
- Hochwirksamer Langzeitschutz gegen Feuchtigkeit & Salz
- Exzellente Haftung & mechanische Belastbarkeit

Anwendung

Vorbereitung: Rost gründlich entfernen (z. B. schleifen oder Drahtbürste). Oberfläche muss sauber und tragfähig sein.

Anwendung: Dose gut schütteln. Aus 20–30 cm Abstand 2–3 dünne Schichten „nass in nass“ auftragen. Läufer vermeiden.

Trocknung & Nachbehandlung: Vollständig trocknen lassen. Für bessere Haftung leicht anschleifen. Anschließend Antikorrosions-Grundierung auftragen (z. B. Caramba Zink Spray).

Technische Daten

- | | |
|--------------------|---|
| ▪ Aussehen: | Klare, leicht bräunliche Flüssigkeit, die auf Eisen zu einer dunkelblauen/schwarzen trockenen Schicht wird. |
| ▪ Geruch: | charakteristisch |
| ▪ Dichte bei 20°C: | 0,797 g/ml |
| ▪ Flammpunkt: | -42 °C (Dimethylether) |
| ▪ pH-Wert | ca. 3 |

Bitte beachten Sie den Sicherheitstext auf dem Gebinde sowie die Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.