



TECHNISCHE DATEN

SPITZENSTROM DER BATTERIE	1500 A/ 20 Starts
SPITZENSTROM	1100 A (0,1 s), 1500 A (0,01 s)
STARTSTROM	450 A (1 s), 230 A (5 s)
KAPAZITÄT INTERNE BATTERIE	2000 mAh, 14,8 V, 29,6 Wh
SCHNELLE LADEZEIT	1,5 Stunden
INTERNER AKKU-TYP	4S1P
ZELLCHEMIE INTERNE BATTERIE	Lithium-Mangan-Nickel-Cobalt
INTERNE BATTERIETEMP. LADEN	0 °C to +45 °C
INTERNE BATTERIETEMP. ENTLADEN	-20 °C to +55 °C
EINGANG	PD 30 W (5 V 3 A; 9 V 3 A; 12 V 2,5 A; | 15 V 2 A; 20 V 1,5 A)
AUSGANG	Schnellladen (5 V 3 A; 9 V 2 A; | 12 V 1,5 A) PD 30 W (5 V 3 A; 9 V 3 A; | 12 V 2,5 A; 15 V 2 A; 20 V 1,5 A) | 12-V-Starthilfe
BATTERIETYPEN	12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL
BATTERIECHEMIE	Blei-Säure
STARTSPANNUNG	2.5 V
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-20 °C bis +55 °C für Ausgang
LAGERTEMPERATUR	-20°C to +50°C
BENUTZEROBERFLÄCHE	Anzeige
ABMESSUNGEN (L X B X H)	198 × 93 × 36 mm
NETTOGEWICHT (GERÄT MIT KABELN)	742 g
IP-KLASSE	IP54
LÄNGE ABNEHMBARES STARTKABEL (AUSGANG)	0.25 m
KÜHLUNG	Natürliche Konvektion
LÄNGE NETZTEILKABEL	1 m
TYP NETZTEILKABEL	USB-C
GARANTIE	2 Jahre

GARANTIERTE QUALITÄT MIT CTEK

Bei Fragen zu CTEK-Produkten und zum Laden von Batterien wenden Sie sich an den CTEK-Kundendienst. Unsere Produkte und Lösungen sind sicher, unkompliziert und vielseitig. CTEK liefert Ladegeräte in mehr als 70 Länder weltweit. CTEK ist zuverlässiger OEM-Lieferant der angesehensten Auto- und Motorradhersteller der Welt.

Weitere Informationen finden Sie auf WWW.CTEK.COM

© CTEK SWEDEN AB, 2025 | DE

Um die Zuverlässigkeit, Funktion oder Gestaltung zu verbessern, behalten wir uns vor, Produkte und Produktangaben ohne Vorankündigung jederzeit zu ändern. Wir behalten uns beim Auftreten von Fehlern vor, das Produkt zu untersuchen und den Fehler zu überprüfen. Produktrückgaben unterliegen den Garantiebedingungen.

CTEK